仕 様 書

UNI-PEX

No.1

環境対応品（ＲｏＨＳ対応）

防滴形コンパクト２ウェイスピーカー

ＣＲＳ－２５Ｔ

定 格 入 力	２５W
定 格 インピーダンス	４００Ω（２５W） ６７０Ω（１５W） １.３ｋΩ（７.５W） ハイインピーダンス １００系
非 常 用 種 別	Ｌ級 Ｌ級 Ｌ級
出力音圧レベル	９０ｄＢ （１ｍ／１Wにて）
音響ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ	ｐ＝９２ｄＢ（１W）
指向特性区分	W
再生周波数帯域	８０Ｈｚ～２０ｋＨｚ（偏差±２０ｄＢ）
ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ周波数	４ｋＨｚ
指 向 角 度	水平１２０° 垂直９０°（２ｋＨｚ －６ｄＢ）
入 力 機 構	コンセント切換方式
使用スピーカー	低音用：φ１２ｃｍコーンスピーカー 高音用：φ２.５ｃｍドームツィーター
外 装	エンクロージャー （ＰＰ樹脂） マンセルＮ１.５近似色 ブラック（半艶消し） バッフル （ＰＰ樹脂） マンセルＮ１.５近似色 ブラック（半艶消し） グリルスクリーン （アルミパンチング）マンセルＮ１.５近似色 ブラック（半艶消し） ブラケット （ステンレスＳＵＳ３０４） マンセルＮ１.５近似色 ブラック（半艶消し）
取 付 金 具	Ｕ字形ブラケット Ｌ形
寸 法	幅 ２４５mm 高さ １９５mm 奥行 １７０mm（ボルト及びコンセント突起部を除く）
適 用 規 格	ＥＩＡ RS－４２６A ＩＥＣ ６０５２９ ＪＩＳ Ｃ ５５３２ 日本消防検定協会認定品 型式番号 認評放 第１９～７号
防塵・防水性能	ＩＰＸ５
質 量	約４.４ｋｇ
付 属 品	取扱説明書（保証書付）１、 専用プラグ付コード（約１.４ｍ） １
特 徴 ・ 用 途	高許容入力Φ１２ｃｍダイナミックウーハーとホーン付φ２.５ｃｍ高性能ドームツィーターによる２ウェイ・バスレフ形のスピーカーシステムです。 高許容入力Φ１２ｃｍダイナミックウーハーには新開発の低歪磁気回路採用により、低歪・高リニアレスポンス、高耐入力を実現し、よりクリアな音の再生が可能です。 小さなラウンジから小規模イベントや小規模ライブ、店頭ミュージック、小規模ステージモニター、結婚式場、カラオケボックス、パチンコ店など、用途を選ばず、多種多様な商業スペースでの音の空間作りに最適に使用できます。また、使用用途を選ばない防磁形です。 地球環境に優しい環境対応製品（ＲｏＨＳ対応製品）です。 マッチングトランス内蔵ですので、多数同時使用及び延長配線に好適です。 コンセント切り換えを採用し、インピーダンス（ﾊｲｲﾝﾋﾟｰﾀﾞﾝｽ100系）とワット表示がしてありますので、出力の整合が容易です。

＊設置上のご注意

油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。 取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

屋外で使用の際、本体下部前方の水抜き穴(外観図参照)が下側になるように設置してください。

	営 業	

AD03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社

仕 様 書

UNI-PEX

No. 2

防滴形コンパクト２ウェイスピーカー
ＣＲＳ－２５Ｔ

単位mm

	営	業

AD03

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社 販売元 ユニペックス株式会社